


Genormte Befestigungselemente aus Stahl

Blechschrauben

mit Senkkopf und Schlitz, Form C mit Spitze Stahl, verzinkt



DIN 7972 ISO 1482*

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d _{k etwa}	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k _{etwa}	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Kerndurchmesser * von	1,52	2,08	2,51	2,77	2,95	3,43	3,99	4,7
bis	1,63	2,18	2,64	2,92	3,1	3,58	4,17	4,88
I								
6,5	4,09	1,71						
9,5	3,83	1,56	2,43	2,61	2,84			
13	3,58	2,05	2,58	2,20	2,35	4,04	5,83	
16		2,30	2,68	2,97	3,17	3,43	5,88	8,49
19		2,68	2,86	2,48	3,63	4,76	6,24	8,95
22		3,14	3,43	3,71	4,50	5,16	7,06	10,63
25		3,58	3,58	4,29	5,06	6,08	8,21	11,45
32			4,78	5,47	5,73	7,00	9,46	12,99
38			5,37	5,85	6,67	8,08	10,84	14,21
45					7,67	9,56	12,17	16,36
50					8,74	10,69	14,14	18,76
Paketinhalt	2000	2000	2000	1000	1000	1000	500	500
					>25: 500	>25: 500	>38: 250	>25: 250
Kleinpackung*	200	200	200	200	200	200	100	100

^{*} Aufpreis Kleinpaket 2,00 € für 100 Stück

Empfohlene Kernlochdurchmesser nach DIN 7975 für NE-Metalle und Stähle, abhängig von Material und Materialstärke. Im Einzelfall muß der richtige Durchmesser durch Versuche gefunden werden.

^{*} Maße nach DIN, die Gegenüberstellung der ISO-Norm weist nur auf die Ablösung der DIN-Norm hin, sagt aber nichts aus über den Grad der Übereinstimmung oder den Zeitpunkt der Umstellung.




Genormte und ungenormte Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl

Blechschrauben


mit Schlitz, Form C mit Spitze Edelstahl A2 mit Zylinderkopf

mit Senkkopf


mit Linsensenkkopf



DIN 7971 ISO 1481*



DIN 7972 ISO 1482*



DIN 7973 ISO 1483*

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3		
d _{k etwa}	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4		
k _{etwa}	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8		
d _{Kernloch} ** von	1,6	2,2	2,6	2,9	2,95	3,7	4,1	4,9		
d _{Kernloch} ** bis	1,9	2,6	3,2	3,6	3,9	4,4	5,1	5,9		
I										
6,5	5,68	3,78	5,22	5,19						
9,5	5,68	2,63	3,43	4,12	4,63	5,83				
13	5,16	2,74	3,63	4,12	4,73	6,03	9,77	13,40		
16		3,02	3,83	4,42	5,27	6,54	10,43	11,25		
19		3,22	4,22	4,83	5,78	7,26	11,15	12,07		
22		5,37	5,27	5,93	6,54	8,33	12,27	13,24		
25		5,62	5,47	6,14	6,75	8,54	13,14	14,06		
32			6,24	7,26	8,33	10,84	15,34	16,87		
38			6,95	8,33	9,46	12,17	17,38	18,66		
45					13,70	15,85	20,71	22,24		
50					15,59	16,36	23,21	27,61		
Paketinhalt	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	250		
				> 19:500	> 16:500	> 22:250	> 19:250			
Kleinpackung*	200	200	200	200	200	200	100	100		
* Aufancia Klaina de t. 0.00 C. fill 400 0till										

^{*} Aufpreis Kleinpaket 2,00 € für 100 Stück

^{**} Empfohlene Kernlochdurchmesser nach DIN 7975 für NE-Metalle und Stähle, abhängig von Material und Materialstärke. Im Einzelfall muß der richtige Durchmesser durch Versuche gefunden werden. Bitte berücksichtigen Sie, daß Edelstahl nicht gehärtet werden kann. Einige kurze Abmessungen sind nur in DIN 7971 lieferbar.

^{*} Maße nach DIN, die Gegenüberstellung der ISO-Norm weist nur auf die Ablösung der DIN-Norm hin, sagt aber nichts aus über den Grad der Übereinstimmung oder den Zeitpunkt der Umstellung.