Kegelstifte

mit Innengewinde,
Ausführung A geschliffen,
Automatenstahl



DIN 7978
ISO 8736*

d_1	6	8	10	12	16
d_2	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
t_1	6	8	10	12	16
t_2	10	12	16	20	25
l					
16	99,19				
20	99,19	119,13			
24	100,72	122,71	187,64		
26	101,75	124,24			
28	101,75	125,27	159,01		
30	104,30	127,31	162,08		
32	105,84	131,40	165,66	217,30	
36	108,91	133,96	168,22	215,77	
40	110,44	137,03	171,79	222,92	330,29
45	115,55	143,67	181,00	232,13	368,64
50	120,15	149,81	190,71	241,84	368,64
55	123,22	153,90	203,49	251,56	410,06
70	162,08	206,56	235,19	279,68	435,11
80	222,92	233,66	295,53	336,94	495,95
90	342,57	292,46	333,87	406,48	524,59
100	342,57	292,46	349,72	428,97	600,77
120			394,72	451,47	683,09
Paketinhalt	50	50	25	10	10

* Maße nach DIN, die Gegenüberstellung der ISO-Norm weist nur auf die Ablösung der DIN-Norm hin, sagt aber nichts aus über den Grad der Übereinstimmung oder den Zeitpunkt der Umstellung.