Baltzer
...richtig verbunden!

Blechschrauben

mit Linsensenkkopf und
Kreuzschlitz H
Form C mit Spitze,
Stahl, verzinkt



DIN 7983
ISO 7051*

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d_k etwa	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k etwa	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Kreuzschlitz	H 1	H 1	H 2	H 2	H 2	H 2	H 3	H 3
Kerndurchmesser von*	1,52	2,08	2,51	2,77	2,95	3,43	3,99	4,7
bis	1,63	2,18	2,64	2,92	3,1	3,58	4,17	4,88
l								
6,5		4,91						
9,5	3,83	1,56	2,25	2,61	2,30	5,22		
13	3,58	1,66	1,94	2,20	2,35	3,27	5,88	8,54
16	3,73	2,10	2,02	2,40	2,58	3,43	6,39	8,54
19	4,47	2,48	2,20	2,48	2,74	4,76	6,19	8,28
22	5,14	3,12	3,17	3,02	4,17	4,19	7,67	8,00
25	5,29	3,30	2,68	3,22	4,70	6,08	8,21	10,63
32			4,45	4,14	4,29	5,68	9,46	9,71
38			4,96	5,42	4,99	6,54	10,00	13,09
45				6,80	7,08	7,18	12,17	12,22
50				12,02	8,74	8,00	14,14	17,36
60						15,82	26,77	33,13
70						22,29		
Paketinhalt	2000	2000	2000	1000	1000 >25: 500	1000 >25: 500	500 >38: 250	500 >25: 250
Kleinpackung*	200	200	200	200	200	200	100	100

* Aufpreis Kleinpaket 2,00 € für 100 Stück

*Empfohlene Kernlochdurchmesser nach DIN 7975 für NE-Metalle und Stähle, abhängig von Material und Materialstärke. Im Einzelfall muß der richtige Durchmesser durch Versuche gefunden werden.

Auf Wunsch und nach Möglichkeit liefern wir diese Schrauben auch mit Innenvielzahn (Innensechsrund)

Blechschrauben

Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H
Form C mit Spitze,
Stahl verzinkt, schwarz chromatiert



DIN 7983
ISO 7051*

d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
d_k etwa	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8
k etwa	2,1	2,3	2,5	3	3,4
Kreuzschlitz	H 2	H 2	H 2	H 2	H 3
Kerndurchmesser* von	2,51	2,77	2,95	3,43	3,99
bis	2,64	2,92	3,1	3,58	4,17
l					
9,5	3,94				
13	3,43	3,89	4,14	5,73	
16	3,58		4,55	6,03	
19	3,89	4,35	4,81	8,33	
22		5,32	7,31	7,36	13,45
25		5,68	8,23	10,69	
32		7,26	7,52		
38		9,51			
Paketinhalt	2000	1000	1000 >25: 500	1000 >25: 500	500
Kleinpackung*	200	200	200	200	200

* Aufpreis Kleinpaket 2,00 € für 100 Stück

*Empfohlene Kernlochdurchmesser nach DIN 7975 für NE-Metalle und Stähle, abhängig von Material und Materialstärke. Im Einzelfall muß der richtige Durchmesser durch Versuche gefunden werden.

Blechschrauben

mit Kreuzschlitz, Form C mit Spitze
Edelstahl A2
mit Linsenkopf



DIN 7981
ISO 7040

mit Senkkopf



DIN 7982
ISO 7050*

mit Linsensenkkopf



DIN 7983
ISO 7051*

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$d_{k\ etwa}$	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
$k_{\ etwa}$	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
$d_{Kernloch}$** von	1,6	2,2	2,6	2,9	2,95	3,7	4,1	4,9
$d_{Kernloch}$** bis	1,9	2,6	3,2	3,6	3,9	4,4	5,1	5,9
l ***								
6,5	5,68	3,78	5,22	5,19				
9,5	5,68	2,63	3,43	4,12	4,63	5,83		
13	5,16	2,74	3,63	4,12	4,73	6,03	9,77	13,40
16	6,39	3,02	3,83	4,42	5,27	6,54	10,43	11,25
19	6,65	3,22	4,22	4,83	5,78	7,26	11,15	12,07
22	8,69	5,37	5,27	5,93	6,54	8,33	12,27	13,24
25	10,74	5,62	5,47	6,14	6,75	8,54	13,14	14,06
32		8,08	6,24	7,26	8,33	10,84	15,34	16,87
38		8,74	6,95	8,33	9,46	12,17	17,38	18,66
45			13,29	8,85	13,70	15,85	20,71	22,24
50			17,38	9,61	15,59	16,36	23,21	27,61
60				24,54	28,22	22,09	26,89	32,72
70					32,98	26,13	33,44	43,97
80						30,22	41,41	50,11
90						34,87		63,91
100						45,50		
120						62,38		
Paketinhalt	1000	1000	1000	1000 > 19:500	1000 > 16:500	500 > 22:250	500 > 19:250	250
Kleinpackung*	200	200	200	200	200	200	100	100

* Aufpreis Kleinpaket 2,00 € für 100 Stück

** Empfohlene Kernlochdurchmesser nach DIN 7975 für NE-Metalle und Stähle, abhängig von Material und Materialstärke. Im Einzelfall muß der richtige Durchmesser durch Versuche gefunden werden. Bitte berücksichtigen Sie, daß Edelstahl nicht gehärtet werden kann.
Einige kurze Abmessungen sind nur in DIN 7981 lieferbar.
*** nicht in jeder Norm sind alle Längen lieferbar

* Maße nach DIN, die Gegenüberstellung der ISO-Norm weist nur auf die Ablösung der DIN-Norm hin, sagt aber nichts aus über den Grad der Übereinstimmung oder den Zeitpunkt der Umstellung.

Auf Wunsch und nach Möglichkeit liefern wir diese Schrauben auch mit Innenvielzahn (Innensechsrund)

Blechschrauben

mit Kreuzschlitz, Form C mit Spitze
Edelstahl A4
mit Linsenkopf



DIN 7981
ISO 7040*

mit Senkkopf



DIN 7982
ISO 7050*

mit Linsensenkkopf



DIN 7983
ISO 7051*

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
$d_{k\ etwa}$	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
$k_{\ etwa}$	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
$d_{Kernloch}$** von	2,2	2,6	2,9	2,95	3,7	4,1	4,9
$d_{Kernloch}$** bis	2,6	3,2	3,6	3,9	4,4	5,1	5,9
l ***							
6,5	7,31						
9,5	5,27	6,85	8,28				
13	5,47	7,26	8,23	9,46	11,76		
16	6,03	7,67	8,90	10,53	13,09	20,45	25,77
19	6,44	8,44	9,66	11,56	14,52	21,47	23,52
22	10,74	10,53	11,86	13,09	16,67	24,54	25,56
25	11,25	10,94	12,27	13,50	17,08	26,08	27,61
32		12,48	14,32	16,67	21,68	30,68	33,75
38			16,36	18,92	24,34	34,77	36,81
45					31,70	41,41	44,48
50					32,72	46,53	46,02
60							64,42
Paketinhalt	1000	1000	1000 > 19:500	1000 > 16:500	500 > 22:250	500 > 19:250	250
Kleinpackung*	200	200	200	200	200	100	100

* Aufpreis Kleinpaket 2,00 € für 100 Stück
** Empfohlene Kernlochdurchmesser nach DIN 7975 für NE-Metalle und Stähle, abhängig von Material und Materialstärke. Im Einzelfall muß der richtige Durchmesser durch Versuche gefunden werden.
Bitte berücksichtigen Sie, daß Edelstahl nicht gehärtet werden kann.
Einige kurze Abmessungen sind nur in DIN 7981 lieferbar.
*** nicht in jeder Norm sind alle Längen kurzfristig lieferbar

* Maße nach DIN, die Gegenüberstellung der ISO-Norm weist nur auf die Ablösung der DIN-Norm hin, sagt aber nichts aus über den Grad der Übereinstimmung oder den Zeitpunkt der Umstellung.