Linsenschrauben

mit Kreuzschlitz H - Stahl 4.8, verzinkt,
Gewinde annähernd bis Kopf



DIN 7985
ISO 7045*

d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
$a_{max.}$	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5
$d_{k\ Nennmaß}$	5	6	8	10	12	16
$k_{Nennmaß}$	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6
Kreuzschlitzgröße	1	1	2	2	3	4
l						
5	9,10	4,50	5,78			
6	5,16	2,58	3,78	7,26		
8	3,43	1,71	2,45	3,53	9,56	
10	3,48	1,74	2,56	3,63	5,39	
12	3,68	1,84	2,61	3,76	5,29	
16	3,99	1,99	2,97	4,19	5,96	12,63
20	4,60	2,30	3,09	4,45	6,14	13,40
25	5,68	2,84	3,30	5,22	6,80	15,39
30		3,53	4,45	6,24	8,03	16,92
35			5,22	7,11	9,66	18,87
40			5,88	7,16	10,28	20,09
45			9,15	10,84	10,74	23,31
50			10,99	12,27	12,17	24,39
Paketinhalt	2000*	2000*	2000* >20: 1000	2000* >10: 1000 >30: 500	500* >20:200	500* >25: 200

* 200-Stück-Pakete auf Wunsch, Aufpreis 2,00 € für 100 Stück

Auf Wunsch und nach Möglichkeit liefern wir diese Schrauben auch mit Innenvielzahn (Innensechsrund)

Scheiben

für Stahlkonstruktionen
Ausführung C, Stahl roh oder
feuerverzinkt



DIN 7989

Nennmaß (Gewindegröße)	d_1	d_2	s	Paketinhalt	Preis roh	Preis verzinkt
10	11	20	8	100	12,37	19,58
12	13,5	24	8	100	14,93	23,57
16	17,5	30	8	100	20,30	33,29
20	22	37	8	100	25,21	45,20
(22)	24	39	8	100	30,17	
24	26	44	8	50	35,69	64,42
27	30	50	8	50	49,03	85,39
30	33	56	8	50	59,82	105,84
(33)	36	60	8	50	72,60	
(36)	39	66	8	50	84,36	

* Maße nach DIN, die Gegenüberstellung der ISO-Norm weist nur auf die Ablösung der DIN-Norm hin, sagt aber nichts aus über den Grad der Übereinstimmung oder den Zeitpunkt der Umstellung.